



Echoppe marchande ETIENNE

2,40 x 2,40 m



RÉFÉRENCE : **ST 2424.01**

DIMENSIONS

- **Hors tout** : 2,55 x 2,74 m = 6,99 m² (surface du toit)
- **Intérieures** : 2,28 x 2,28 m = 5,20 m² (surface utile)
- **Au sol** : 2,40 x 2,40 m = 5,76 m² (surface pour la mairie)
- **Soubassement** : 236 x 236 cm = 5,57 m²
- **Hauteur** : 2400 mm faitage / 2075 mm paroi

COLIS

- palette dimensions : 240 x 120 x 80 cm
- poids : 430 kg



Visuels non contractuels

PRODUIT LIVRÉ

3701406705182



CARACTÉRISTIQUES

- **Matière** : Épicéa massif non traité. Humidité : 14 – 18 %. Défauts exclus : nœuds non adhérents, bois altéré, ronceux, traces d'écorce, piqûres et autres dégâts d'insectes. Poches de résine remplacées. Nœuds réparés. Tronçonnage propre et sans éclats.
- **Plancher** : panneaux pré-montés en usine formés de plaques OSB épaisseur 18 mm fixées sur un réseau double croisé de solives section 90 x 40 mm. Emballage séparé des panneaux de plancher. Assemblage des panneaux avec deux fermetures à levier simples afin de réaliser un assemblage rapide, simple et avec serrage. Cette solution confère un gain important de temps de pose. Le solivage double croisé confère : plus de solidité au plancher permet l'utilisation du panneau plancher comme palette pour l'ensemble de l'abri évite la pose de l'abri sur une dalle béton.
- **Parois** : panneaux pré-montés de planches rabotées avec rainure et languette en sapin épaisseur 20 mm fixées avec des vis à bois sur cadre section 40 x 40 mm. Les panneaux seront assemblés par le client avec des vis métriques avec écrou papillon et rondelles fournies (assemblage entre les panneaux, entre les panneaux et le plancher et entre les panneaux et les poutrelles de toit) afin de pouvoir réaliser de nombreux montages et démontages sans dégâts de l'échoppe.
- **Menuiseries** :
 - Une porte dimensions 0,80 x 1,75 m livrée avec serrure à clé avec barillet et ferronnerie peinture époxy noire, pré-montée en usine, située sur la paroi arrière ;
 - Deux ouvertures en façade de 2 * 1,115 x 0,95 m avec volets fermant à l'intérieur de l'abri. Les volets articulés en haut s'ouvrent et se bloquent avec de vérins télescopiques ;
 - Un comptoir en façade de dimensions 223 x 40,5 cm.
- **Charpente** : deux pignons en panneaux pré-montés de planches rabotées avec rainure et languette épaisseur 20 mm fixées sur cadre section 40 x 40 mm et poutrelles en bois massif.
- **Couverture** : plaques ondulées bitumées de couleur rouge foncé avec faîtières de la même couleur. Fixation des plaques avec vis pour pouvoir démonter sans dégâts.
- **Décorations** : décoration façade et arrière en sapin massif, section 130 x 20 mm, planches couvre joint à chaque jointure des panneaux de bardage. Fixation des décorations avec vis métriques et écrous papillon.
- **Démontage** : la majorité des pièces est assemblée avec des vis métriques et écrous papillon. Cette solution permet le montage facile sans outils et le démontage répété de l'abri sans dommage pour les pièces en bois.