

**ABRI DANUBE AVEC BÛCHER
DOUGLAS - MADRIERS 28 MM
MONOPENTE- BAC ACIER**



RÉFÉRENCE : DAN 3030.B

DIMENSIONS

- Hors tout** : 6,04 x 3,00 m = 18,12 m² (surface du toit)
- Intérieures abri** : 2,74 x 2,74 m = 7,53 m² (surface utile)
- Au sol abri** : 2,80 x 2,80 m = 7,84 m² (surface pour mairie)
- Hauteur** : maxi : 2,45 m / mini : 2,00 m
- Pente du toit** : 15 % ou 8,5°



Visuels non contractuels

CARACTÉRISTIQUES

- Matière** : Douglas massif non traité. Essence naturellement durable.
- Parois** : Madriers avec rainure et languette épaisseur 28 mm à fixer sur poteaux 70 x 45 mm
- Porte** : 2 vantaux avec vitrage PVC, serrure à barillet et clé, largeur ventail 79,2 cm hauteur 186 cm
Possibilité de poser la porte sur 3 côtés de l'abri.
- Couleur** : bois naturel / peintures bichromatées
- Options** : Possibilité de commander en option :
PLANCHER : référence **PLA 2828**
PAROI ARRIERE BUCHER : référence **FBD 30**
- Couverture** : Chevrons avec liteaux recouverts par plaques tôle acier galvanisé S 320 GD+Z. Décorations façade et latérale en bois massif. Bac Acier garanti 10 ans
- Soubassement** : lisse basse traitée autoclave afin de fixer l'abri à la dalle béton et d'éviter les remontées d'humidité.
- Fournisseur** : FORESTA
- Garantie** : 5 ans contre les attaques d'insectes et le pourrissement / couverture 10 ans
- Certification** : PEFC

FABRIQUE EN FRANCE



FABRICATION FRANÇAISE

PRODUIT LIVRÉ


3701406705892

COLIS

- Palette : 300 x 120 x 62 cm
- Poids : 600 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton, pas plus de 1 cm de défauts de planéité



- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)

Les  produit :

- Abri en bois naturellement durable et résistant, ne nécessitant pas de traitement chimique / Peu sensible aux attaques des insectes
- Pratique avec sa partie « terrasse » couverte et bardée sur la paroi du fond
- Toit plat et assemblage avec connexion angulaire : un style très moderne
- Livré d'origine avec un kit de soubassement (ancrage au sol)
- Certification PEFC

